


PODŁOGA NA GRUNCIE		
posadzka ceramiczna - gres na warstwie kleju lub posadzka zgodnie z wyk. pomieszczeń	2cm	
posadzka betonowa B-20 - zbrojenie rozproszone - zatarta na gładko	7cm	
izolacja pozioma - folia budowlana PE (styki klejone lub zakłady na min.10cm)	0,3mm	
izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany	7cm	
izolacja pozioma - folia budowlana PE (styki klejone lub zakłady na min.10cm)	0,3mm	
warstwa chudego gr.10cm (B-10)	10cm	
zwir zagęszczony mechanicznie warstwami	30cm	
grunt rodzimy		

----- ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

GRAFORMA - Krzysztof Grajewski ul. Zachodnia 15A/46, 15-345 Białystok NIP: 545-144-88-92 REGON:200790763 TEL. 793 022 028, EMAIL:k.grajewski@graforma.pl, www.graforma.pl				
NAZWA INWESTYCJI / OBIEKTU:				
PROJEKT ZABUDOWY PODCIENIA W BUDYNKU ŚWIETLICY W TUROŚNI KOŚCIELNEJ				
LOKALIZACJA:				
18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA, UL. LIPOWA 109, OBRĘB TUROŚŃ KOŚCIELNA, DZ.NR 480/9 I 480/11				
INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:				
GMINA TUROŚŃ KOŚCIELNA, UL. BIAŁOSTOCKA 5, 18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA				
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Krzysztof Grajewski		BL-PdOKK/82/2006; PD-0273	
PROJ. BUD.	ARCHITEKTURA		SKALA	1:50
PRZĘKRÓJ A-A - SCHEMAT LOKALIZACJI WIATROŁAPU			DATA	15.08.2017
			NR RYSUNKU	6