

LEGENDA

- Gniazdo hermetyczne
- Gniazdo hermetyczne, 2-krotne
- Gniazdo ze stykiem ochronnym, x 2
- Gniazdo, 5-polowe
- Wypust elektryczny
- Tablica bezpiecznikowa
- Główna szyna uziemiająca
- Wentylator
- Istn. czujka ruchu systemu alarmowego do demontażu i ponownego montażu
- Wypust inst. audio zapas przewodu 2m

Uwagi:

1. Całość prac skoordynować z wykonawcami innych branż na budowie.
2. Wysokość montażu gniazd (nad wykończoną posadzką):
   - kuchnia - 1,15m
   - łazienka - 1,45m
   - pom. gosp. - 1,0m
   - pokoje - 0,25m
   - zewnętrzne - 0,5m
3. Dokładne rozmieszczenie gniazd wtykowych, ustalić z Inwestorem na budowie.
4. Przewody audio prowadzić w rurkach RB20 w odległości min. 0,3m od instalacji elektrycznej

elektras
PIOTR BARTOSZEWICZ
ul. Serwisowa 19, 15-621 Białystok
tel. kom. 666 328 625, e-mail: elektras@o2.pl
NIP 542-288-63-74 REGON 380555887

Nazwa obiektu budowlanego	PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU ŚWIETLICY W TUROŚNI KOŚCIELNEJ WRAZ Z PROJEKTEM TERMOMODERNIZACJI					
Tytuł rysunku	Rzut parteru - instalacja gniazd wtykowych					
Lokalizacja	Turośń Kościelna, ul. Lipowa 109					
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data	Skala	Nr rys.
Autor projektu	mgr inż. Piotr Bartoszewicz	PDL/0129/POOE/14		15.08.2017	1:100	E-02

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE