

LEGENDA

- Wypust oświetleniowy na ścianie
- Tablica bezpiecznikowa
- Wypust oświetleniowy na suficie
- Przycisk dzwonkowy
- Przełącznik krzyżowy
- Łącznik hermetyczny
- Łącznik krzyżowy hermetyczny
- Łącznik schodowy hermetyczny
- Łącznik schodowy jednobiegunowy
- Łącznik świecznikowy hermetyczny
- Łącznik, 1-biegunowy
- Łącznik, świecznikowy

ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	
C1	LED 2600LM PC IP65 840 / L-1200 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;
AW7	OPRAWA AWARYJNA szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;
EW	OPRAWA AWARYJNA szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;

Uwagi:

1. Całość prac skoordynować z wykonawcami innych branż na budowie.
2. Wysokość montażu włączników oświetlenia: 1,45m nad wykończoną posadzką.
3. Dokładne rozmieszczenie łączników, wypustów oświetleniowych itp, ustalić z Inwestorem na budowie.

elektris
PIOTR BARTOSZEWICZ
ul. Serwisowa 19, 15-621 Białystok
tel. kom. 666 328 625, e-mail: elektris@o2.pl
NIP: 542-258-63-74 REGON: 360955697

Nazwa obiektu budowlanego	PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU ŚWIETLICY W TUROŚNI KOŚCIELNEJ WRAZ Z PROJEKTEM TERMOMODERNIZACJI
Tytuł rysunku	Rzut piwnicy - instalacja oświetlenia
Lokalizacja	Turośń Kościelna, ul. Lipowa 109

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data	Skala	Nr rys.
Autor projektu	mgr inż. Piotr Bartoszewicz	PDL/0129/POOE/14		15.08.2017	1:100	E-04

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE