UWAGA:
WSZELKIE INSTALACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W CZĘŚCI COKOŁOWEJ I NAŚCIENNE, PRZED WYKONANIEM ROBÓT IZOLACYJNYCH I DOCIEPLENIOWYCH NALEŻY UMIEŚCIĆ W BRUZDACH ŚCIENNYCH. EWENTUALNA ZMIANA LOKALIZACJI ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

OKŁADZINA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH GRES 60X60CM GRAFITOWY, ANTYPOŚLIZGOWY NA MOKRO – STOPNIE Z KSZTAŁTEK STOPNICOWYCH
SCHODY WYPROFILOWAĆ DO SZER. STOPNI 35cm

ROZBIÓRKA ISTN. SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
ROZBIÓRKA SŁUPKÓW STALOWYCH ORAZ BALUSTRADY

PROJEKTOWANE SCHODY ZEWN.

ROZBIÓRKA ISTN. SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

PROJEKTOWANE SCHODY ZEWN.

WYMIAR DOSTOSOWAĆ DO ISTN.BRAMY

UWAGA: W PRZYPADKU PODZIAŁU INWESTYCJI NA ETAPY – W PIERWSZYM ETAPIE PRZEWIDZIEĆ DOCIEPLENIE ŚCIANY GR. 18cm, Z WYKOŃCZENIEM JAK DLA POZOSTAŁYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH.
ISTNIEJĄCE 3 ZESTAWY OKIENNE W TEJ ŚCIANIE DO ZACHOWANIA.

DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ BRAMY GARAŻOWEJ WRAZ Z OSPRZĘTEM

PODWYŻSZENIE TRASY PRZEWODÓW C.O. POD STROPEM

UWAGA: W PRZYPADKU PODZIAŁU INWESTYCJI NA ETAPY – W PIERWSZYM ETAPIE ISTNIEJĄCA BRAMA GARAŻOWA DO ZACHOWANIA

ZRÓWNANIE POZIOMU POMIESZCZENIA DO RZĘDNEJ ± 0,00

UWAGA: W PRZYPADKU PODZIAŁU INWESTYCJI NA ETAPY – W PIERWSZYM ETAPIE ISTNIEJĄCE OTWORY OKIENNE DO ZACHOWANIA

DOCIEPLENIE ŚCIANY GARAŻU METODĄ LEKKĄ MOKRĄ STROPIANY GR. 10cm

STROP H=450m

PROJEKTOWANY SIDING

ISTNIEJĄCY PION WENTYLACYJNY (SPRAWDZIĆ DROŻNOŚĆ I EWENTUALNIE UDROŻNIĆ)

PROJEKTOWANE KANAŁY WENTYLACYJNE (WYKONAĆ ODCIĄG SPALIN DO JEDNEGO PIONU)

PROJEKTOWANA OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU SZER. 60CM Z KOSTKI BETONOWEJ PRASOWANEJ NA STABILIZOWANYM WARSTWAMI PODŁOŻU, SPADEK W KIER. ZEWN. Z OBRZEŻEM CHODNIKOWYM

REKUPERATORY ŚCIENNE ZGODNIE Z PROJEKTEM INST. SANITARNYCH

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY

W PRZYPADKU PODZIAŁU INWESTYCJI NA ETAPY, DOCIEPLENIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ NA CAŁEJ WYSOKOŚCI

1 KOMUNIKACJA 14,74 m² gres
2 SANITARIAT 9,57 m² gres
3 SANITARIAT 10,58 m² gres
4 KUCHNIA 17,28 m² gres
5 SALA 39,05 m² gres
6 POM.GOSP. 10,83 m² gres
7 SALA 33,10 m² gres
8 GARAŻ 65,09 m² gres

SUFIT PODWIESZANY H=240m
SUFIT PODWIESZANY H=290m
SUFIT PODWIESZANY H=350m

2740

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES POZA OPRACOWANIEM

projektowane wyburzenia

projektowane ściany, zamurowania, uzupełnienia

1 OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE DO POSZERZENIA LUB PODWYŻSZENIA – BEZ KONIECZNOŚCI WYMIANY NADPROŻA

2 OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE ZWIĄZANE Z OBNIŻENIEM NADPROŻA (ZABUDOWA LEKKA OD WEWNĄTRZ ORAZ STYROPIAN OD ZEWNĄTRZ)

3 OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE ZWIĄZANE Z PODWYŻSZENIEM NADPROŻA (WYKONANIEM NOWEGO) W ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH
projektowane poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych – wykonać nadproża stalowe 2xC 200 wpuszczone w ścianę, skręcone ze sobą, na czas wykonywania nadproży zabezpieczyć ścianę stemplami, w przypadku niemożliwości uzyskania wysokości przejścia (w świetle przejścia zamontowanych ościeżnic) 200cm, nadproże podnieść do wymaganej wysokości

projektowane poszerzenie lub wykonanie otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych – wykonać nadproża stalowe 2xC 200 wpuszczone w ścianę, skręcone ze sobą, na czas wykonywania nadproży zabezpieczyć ścianę stemplami, w przypadku niemożliwości uzyskania wysokości przejścia (w świetle przejścia zamontowanych ościeżnic) 200cm, nadproże podnieść do wymaganej wysokości

① ISTNIEJĄCA OBUDOWA INSTALACJI C.O. – ŚCIENNA I SUFITOWA

⑤ demontaż oraz ponowny montaż instalacji antywłamaniowej wraz z osprzętem, oraz innych instalacji teletechnicznych i elektrycznych. W przypadku kolizji z projektowanym okapem, oraz dociepleniem ścian zewnętrznych, istniejące przyłącza elektryczne napowietrzne dostosować do projektowanych okapów .

⑥ przewidzieć oczyszczenie oraz impregnacje istniejących elementów więźby dachowej, środkami grzybobujczym, w razie stwierdzenia korozji elementów więźby dachowej należy je wymienić w projekcie założono 30% wymianę elementów więźby dachowej

PROJEKTOWANE OPRAWY ŚWIETLNE ELEWACYJNE

③ ISTNIEJĄCE ELEMENTY (INSTALACYJNE ORAZ OSPRZĘT POMOCNICZY) ŚCIENNE, DACHOWE, ELEWACYJNE DO DEMONTAŻU I PONOWNEGO MONTAŻU

GRAFORMA - Krzysztof Grajewski
ul. Zachodnia 15A/46, 15-345 Białystok
NIP: 545-144-88-92 REGON:200790763
TEL. 793 022 028, EMAIL:k.grajewski@graforma.pl, www.graforma.pl

PROJEKT MODERNIZACJI ORAZ ROZBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY ORAZ SIEDZIBY OSP W BOROWSKICH CIBORACH WRAZ Z PROJEKTEM TERMOMODERNIZACJI

LOKALIZACJA:
BOROWSKIE CIBORY, DZ. NR 76, GMINA TUROŚŃ KOŚCIELNA

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:
GMINA TUROŚŃ KOŚCIELNA, UL. BIAŁOSTOCKA 5, 18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA

ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Krzysztof Grajewski	BŁ-PdOKK/82/2006; PD-0273	
P. WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA	SKALA	1:100
RZUT PRZYZIEMIA		DATA	15.10.2019
		NR RYSUNKU	1