UWAGA:
WSZELKIE INSTALACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W CZĘŚCI COKOŁOWEJ I NAŚCIENNE, PRZED WYKONANIEM ROBÓT IZOLACYJNYCH I DOCIEPLENIOWYCH NALEŻY UMIEŚCIĆ W BRUZDACH ŚCIENNYCH. EWENTUALNA ZMIANA LOKALIZACJI ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

OKŁADZINA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH GRES
60X60CM GRAFITOWY, ANTYPOŚLIZGOWY NA MOKRO
– STOPNIE Z KSZTAŁEK STOPNICOWYCH
SCHODY WYPROFILOWAĆ DO SZER. STOPNI 35cm

ROZBIÓRKA ISTN. SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
ROZBIÓRKA SŁUPKÓW STALOWYCH ORAZ BALUSTRADY
PROJEKTOWANE SCHODY ZEWN.
ROZBIÓRKA ISTN. SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
Rsø120
4X12,3X35
−0,50
−0,01
3 DZ2 Hn=istn. 110/220
1 01 Hn=istn. 150/230
3 01 Hn=istn. 150/230
3 01 Hn=istn. 150/230

SUFIT PODWIESZANY H=240cm
SUFIT PODWIESZANY H=290cm
SUFIT PODWIESZANY H=350cm
±0,00 PROJ.
±0,00 ISTN.
H=369cm
H=380cm
H=360cm
H=328cm
H=371cm
H=413cm
H=320cm
H=250cm
PODWYŻSZENIE TRASY PRZEWODÓW C.O. POD STROPEM
ISTNIEJĄCY PION WENTYLACYJNY (SPRAWDZIĆ DROŻNOŚĆ I EWENTUALNIE UDROŻNIĆ)
ISTNIEJĄCY PION WENTYLACYJNY (SPRAWDZIĆ DROŻNOŚĆ I EWENTUALNIE UDROŻNIĆ)

1 KOMUNIKACJA 14,74 m² gres
2 SANITARIAT 9,57 m² gres
3 SANITARIAT 10,58 m² gres
4 KUCHNIA 17,28 m² gres
5 SALA 99,05 m² gres
6 POM.GOSP. 10,83 m² gres
7 GARAŻ 33,10 m²

ISTNIEJĄCA BRAMA GARAŻOWA DO ZACHOWANIA
WARSTWY POSADZKOWE ISTNIEJĄCE (POSADZKA POZA OPRACOWANIEM)
POSZERZENIE OTWORÓW OKIENNYCH BEZ WYMIANY NADPROŻA
PROJEKTOWANA OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU SZER. 60CM Z KOSTKI BETONOWEJ PRASOWANEJ NA STABILIZOWANYM WARSTWAMI PODŁOŻU, SPADEK W KIER. ZEWN. Z OBRZEŻEM CHODNIKOWYM

REKUPERATORY ŚCIENNE ZGODNIE Z PROJEKTEM INST. SANITARNYCH
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY

03 Hp=80 90/150
04 Hp=80 120/150
05 Hn=istn. 150/220
06 Hp=140 150/90
06 Hp=155 150/90

Rsø120
2128

UWAGI PROJEKTOWE I WYKONAWCZE:
- W PRZYPADKU ZESTAWÓW DRZWIOWYCH Z OŚCIEŻNICAMI REGULOWANYMI, DOBÓR OŚCIEŻNIC DOSTOSOWAĆ DO DANEJ GRUBOŚCI ŚCIAN
WYKOŃCZONYCH - WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

projektowane wyburzenia
projektowane ściany, zamurowania, uzupełnienia

1 OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE DO POSZERZENIA LUB PODWYŻSZENIA – BEZ KONIECZNOŚCI WYMIANY NADPROŻA
2 OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE ZWIĄZANE Z OBNIŻENIEM NADPROŻA (ZABUDOWA LEKKA OD WEWNĄTRZ ORAZ STYROPIAN OD ZEWNĄTRZ)
3 OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE ZWIĄZANE Z PODWYŻSZENIEM NADPROŻA (WYKONANIEM NOWEGO) W ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH
projektowane poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych – wykonać nadproża stalowe 2xC 200 wpuszczone w ścianę, skręcone ze sobą, na czas wykonywania nadproży zabezpieczyć ścianę stemplami, w przypadku niemożliwości uzyskania wysokości przejścia (w świetle przejścia zamontowanych ościeżnic) 200cm, nadproże podnieść do wymaganej wysokości

1 ISTNIEJĄCA OBUDOWA INSTALACJI C.O. – ŚCIENNA I SUFITOWA
5 demontaż oraz ponowny montaż instalacji antywłamaniowej wraz z osprzętem, oraz innych instalacji teletechnicznych i elektrycznych. W przypadku kolizji z projektowanym okapem, oraz dociepleniem ścian zewnętrznych, istniejące przyłącza elektryczne napowietrzne dostowować do projektowanych okapów .
6 przewidzieć oczyszczenie oraz impregnacje istniejących elementów więźby dachowej, środkami grzyboobujczym, w razie stwierdzenia korozji elementów więźby dachowej należy je wymienić w projekcie założono 30% wymianę elementów wieźby dachowej
PROJEKTOWANE OPRAWY ŚWIETLNE ELEWACYJNE
3 ISTNIEJĄCE ELEMENTY (INSTALACYJNE ORAZ OSPRZĘT POMOCNICZY) ŚCIENNE, DACHOWE, ELEWACYJNE DO DEMONTAŻU I PONOWNEGO MONTAŻU

GRAFORMA - Krzysztof Grajewski
ul. Zachodnia 15A/46, 15-345 Białystok
NIP: 545-144-88-92 REGON:200790763
TEL. 793 022 028, EMAIL:k.grajewski@graforma.pl, www.graforma.pl

PROJEKT MODERNIZACJI ORAZ PRZEBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY ORAZ SIEDZIBY OSP W BOROWSKICH CIBORACH WRAZ Z PROJEKTEM TERMOMODERNIZACJI

LOKALIZACJA:
BOROWSKIE CIBORY, DZ. NR 76, GMINA TUROŚŃ KOŚCIELNA
INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:
GMINA TUROŚŃ KOŚCIELNA, UL. BIAŁOSTOCKA 5, 18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA

ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Krzysztof Grajewski	BŁ-PdOKK/82/2006; PD-0273	
P. WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA	SKALA	1:100
RZUT PRZYZIEMIA		DATA	14.02.2020
		NR RYSUNKU	1