

WYKAZ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ

RODZAJ WYROBU			Okno PCV	Drzwi ALU.	Okno PCV
SYMBOL			O6   Hp=140 150/90	DZ1 110/230	O2   Hp=80 150/150
SCHEMAT					
UWAGI:			<p>Okno PVC zestaw okienny min.5 komorowy. Współczynnik dla całego zestawu U min. 0,9 [W/(m2·K)]. Zestawy wyposażone w nawietrzaki – sterowane automatycznie (higro–sterowalne).</p>	<p>Drzwi zewnętrzne w konstrukcji aluminiowej, termoizolowane. U=min. 1,3 dla całego zestawu. Zestaw jako anytlamaniowy klasy 2. Szklenie szkłem bezpiecznym, mlecznym. Szerokość w świetle ościeżnic min.100cm, wys.200cm. Skrzydło wyposażone w samozamykacz hydrauliczny. Drzwi wyposażone w uszczelki obwodowe. Zestaw jak dla użyteczności publicznej o podwyższonej wytrzymałości. Okucia stalowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zamek patentowy.</p>	<p>Okno PVC zestaw okienny min.5 komorowy. Współczynnik dla całego zestawu U min. 0,9 [W/(m2·K)]. Zestawy wyposażone w nawietrzaki – sterowane automatycznie (higro–sterowalne).</p>
WYMIARY	W ŚWIETLE MURU	S <sub>o</sub>	150	110	150
		H <sub>o</sub>	90	230	150
PARTER			3	1	1
ILOŚĆ RAZEM			3	1	1

WYKAZ STOLARKI WEWNĘTRZNEJ

RODZAJ WYROBU		Drzwi stalowe	
SYMBOL		D3 100/210	
SCHEMAT			
UWAGI:		<p>Drzwi stalowe – techniczne. Szerokość w świetle ościeżnic min.90cm, wys.200cm. Skrzydło wyposażone w samozamykacz hydrauliczny. Ościeżnice regulowane stalowe. Drzwi wyposażone w uszczelki obwodowe. Zestaw jak dla użyteczności publicznej o podwyższonej wytrzymałości. Okucia stalowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zamek patentowy. Drzwi wyposażone w próg.</p> <p>Do pomieszczenia garażu zastosować zestaw drzwiowy o odporności ogniowej EI60.</p>	
WYMIARY	W ŚWIETLE MURU	S <sub>o</sub>	100
		H <sub>o</sub>	210
KIERUNEK		L	P
PARTER		–	1
ILOŚĆ RAZEM		1	

UWAGI PROJEKTOWE I WYKONAWCZE:

- PODANE WYMIARY ODNOSZĄ SIĘ DO WIELKOŚCI OTWORÓW W ŚWIETLE MURU, PROJEKTOWANE OŚCIEŻA ZAKŁADAJĄ POMNIEJSZENIE GO OBUSTRONNIE O MAX. 5CM
- PRZED REALIZACJĄ (ZAMÓWIENIEM) STOLARKI PODANE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE I EWENTUALNIE SKORYGOWAĆ Z POROZUMIENIEM Z PROJEKTANTEM (Z UWAGI NA MINIMALNE SZEROKOŚCI I WYSOKOŚCI)
- KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH ORAZ ILOŚĆ OKIEN I DRZWI ZGODNIE Z RYSUNKAMI RZUTÓW
- DRZWI I OKNA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ POWINNY POSIADAĆ AKTUALNĄ APROBATĘ TECHCHNICZNĄ, MONTAŻ ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ PRODUCENTA (MOCOWANIE, USZCZELNIENIE ITP.)
- DRZWIACH PRZESZKLONYCH STOSOWAĆ SZKLENIE BEZPIECZNE MIN. P3 DO WYS. MIN. 220CM
- WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAŻYĆ W ZAMKI PATENTOWE A DO POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZAMKI ŁAZIENKOWE
- DRZWI W KOMUNIKACJI ORAZ BEZPOŚRĘDNE Z KOMUNIKACJI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE HYDRAULICZNE - UKRYTE
- STOLARKA ZEWNĘTRZNA JAKO TERMOIZOLOWANA O WSPÓŁCZYNNIKACH PODANYCH PRZY POSZCZEGÓLNYCH POZYCJACH
- OKNA PROJEKTOWANE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W NAWIETRZAKI (W KOLORZEZ STOLARKI) ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
- W RAZIE KONIECZNOŚCI POWIĘKSZYĆ OTWORY W ŚCIANIE DO PODANYCH SZEROKOŚCI I WYSOKOŚCI OTWORÓW DRZWIOWYCH (W ŚWIETLE PRZEJŚCIA)
- W PRZYPADKU ZESTAWÓW DRZWIOWYCH Z OŚCIEŻNICAMI REGULOWANYMI, DOBÓR OŚCIEŻNIC DOSTOSOWAĆ DO DANEJ GRUBOŚCI ŚCIAN
- W POMIESZCZENIACH WYPOSAŻONYCH W WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ (REKUPERACJĘ) NIE STOSOWAĆ NAWIETRZAKÓW
- KOLORYSTYKA ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ PROJEKTU

GRAFORMA - Krzysztof Grajewski ul. Zachodnia 15A/46, 15-345 Białystok NIP: 545-144-88-92 REGON:200790763 TEL. 793 022 028, EMAIL:k.grajewski@graforma.pl, www.graforma.pl		<small>Wzrost: 1,70m, Ciężar ciała: 70kg, Ciężar ciała: 7</small>	
--	--	---	--