Kościól św. A
Niew

Malov
odtłus
dwukr
podkła
Zastos
niepod
zwień



Antoniego Padewskiego w
Niewodnicy Kościelnej

wanie. Blacha przed malowaniem powinna zostać dokładnie
szczona, wyczyszczona i wysuszona. Połacie dachu pomalować
otnie farbami do blach ocynkowanych. Pierwsza warstwa jako
ad antykorozyjny i druga jako warstwa wierzchniego krycia.
sować farbę w kolorze identycznym co obróki blacharskie
dlegające malowaniu i wymianie (parapety, rury spustowe,
zenia przypór) RAL 8004



Elewacja południowa

przedmiot:	**ELEWACJA POŁUDNIOWA**	branża: **ARCH.**	
data:	**15.10.2021r.**	skala 1:100	
obiekt:	**Kościół parafalny w Niewodnicy Kościelnej**		
adres budowy:	Niewodnica Kościelna ul. Kościelna 3; gminaTurośń Kościelna		

autor: **mgr inż. arch. Krystian M. Hamanowicz**
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BŁ-POKK/06/2003

podpis:

nr rys.: **A-10**

archeko
BIURO PROJEKTÓW
tel. 500 17 13 72
ul. Pogodna 11B/66 15-354 Białystok

WSZYSTKIE PRAWA ZASRTZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.